

Verbatim 32365, RF, USB, 30 m, Schwarz, Silber

5 Tasten

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Verbatim
Hersteller Art. Nr.	32365
EAN/UPC	0023942323655



Beschreibung

Verbatim 32365. Kabelloser Receiver-Anschluss: USB, Wireless-Technologien: RF, Frequenzband: 2.4 GHz. Produktfarbe: Schwarz, Silber, Präsentierfunktionen: Laserpointer, Laser pointer Farbe: Rot. Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Akku-/Batteriekapazität: 250 mAh. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 8. Breite: 38,1 mm, Tiefe: 116,6 mm, Höhe: 25,7 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabelloser Receiver-Anschluss	USB
Wireless-Technologien	RF
Frequenzband	2,4 GHz
Produktfarbe	Black, Silver
Präsentierfunktionen	Laserpointer
Laser pointer Farbe	Rot
Akku	Ja
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität	250 mAh
Batteriekapazität	0,925 Wh
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Breite	38,1 mm
Tiefe	116,6 mm
Höhe	25,7 mm

Ausführliche Details

	Merkmale
Produktfarbe	Black, Silver
Präsentierfunktionen	Laserpointer
Knopfanzahl	5

Laser pointer Farbe	Rot
Laserklasse	1
Laserwellenkraft	0,4 mW
Wellenlängenbereich	0 - 650 nm
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Material	Aluminium
	Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss	USB
Wireless-Technologien	RF
Frequenzband	2,4 GHz
Kabellose Reichweite	30 m
	Verpackungsdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	68 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Verpackungshöhe	36 mm
Paketgewicht	92 g
	Lieferumfang
Receiver enthalten	Ja
Tragetasche	Ja
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	Ja
	Energie
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität	250 mAh
	Gewicht und Abmessungen
Breite	38,1 mm
Tiefe	116,6 mm
Höhe	25,7 mm
Gewicht	42 g
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
	Akku/Batterie

Batteriekapazität	0,925 Wh
Akku	Ja
	Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS
	Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C