

Delock 81201, 1 m, USB C, USB C, USB4 Gen 2x2, 40 Gbit/s, Schwarz, Grau

1 m - USB PD 3.1 - 240 W (48 V / 5 A) - 40 Gbps - 7680 x 4320 @ 60 Hz - HDR10

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	81201
EAN/UPC	4043619812011



Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung.

USB 40 Gbps

Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt

Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	USB C
Anschluss 2	USB C
USB-Version	USB4 Gen 2x2
Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Merkmale
USB-Version	USB4 Gen 2x2
Anschluss 1	USB C
Anschluss 2	USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Weiblich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade

AWG Kabelgröße	22/24
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelmantelmaterial	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material Stecker-Gehäuse	Metall
Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Produktfarbe	Black, Grey
Kabeltyp	Rundkabel
Schnellladung	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung Revision	3.1
USB-Stromversorgung bis zu	240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
DisplayPorts-Version	2.0
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.3
Thunderbolt-Technologie	Ja
Thunderbolt-Version	3
	Gewicht und Abmessungen
Kabellänge	1 m
Kabeldurchmesser	5 mm
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Energie
Ausgangsspannung	48 V
Outputstrom (max.)	5 A