

Lindy 73413, Drinnen, AC, 12 V, 3 A, Weiß

20W - 3A - 100-240VAC - 50-60Hz 0.4A - PD 3.0

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	73413
EAN/UPC	4002888734134



Beschreibung

Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglich. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät leicht transportieren und ist immer dabei, wenn Strom benötigt wird.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Aufladetyp	Drinnen
Energiequelle	AC
Aufladekompatibilität	Universal
Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung	12 V
AC-Adapter Ausgangsström	3 A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Schnellladung	Ja
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overheating, Short circuit
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Leistungen
Aufladetyp	Drinnen
Aufladekompatibilität	Universal

Energiequelle	AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Adaptive Fast Charging, Power Delivery
Anzahl Fassungen	2
Buchsen-Typ	Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge	2 Ausgänge
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	20 W
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overheating, Short circuit
Design	
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC)
Stecker-Material	Kupfer
Energie	
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	0,4 A
Maximale Ausgangsspannung	12 V
Minimale Ausgangsspannung	5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)	5 %
Netzteilstärke	20 W
AC-Adapter Ausgangsström	3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung	18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung	20 W
Ausgangsstrom (5V)	3 A
Ausgangsstrom (9V)	2 A
Ausgangsstrom (12V)	1,5 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)	0,1 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	Ja
Stromstecker-Typ	Typ C
Gewicht und Abmessungen	
Breite	42,6 mm
Tiefe	28,8 mm

Höhe	41 mm
Gewicht	50 g
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 80 %
	Lieferumfang
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	81 mm
Verpackungstiefe	31,5 mm
Verpackungshöhe	120 mm
Paketgewicht	75 g
Verpackungsart	Karton